

# Produktspezifikationen Für CB1.7



## Gewichte

Einsatzgewicht	1605 kg
----------------	---------

## Betriebsdaten

Standardverdichtungsbreite	900 mm
----------------------------	--------

Bordsteinfreiheit	403 mm
-------------------	--------

Bodenfreiheit	251 mm
---------------	--------

Fahrgeschwindigkeit – Maximum	8.6 km/h
-------------------------------	----------

Statische Linienlast	9.4 kg/cm
----------------------	-----------

## Motor

Bruttoleistung	18.4 kW
----------------	---------

Motormodell	Cat C1.1
-------------	----------

## Abmessungen

Gesamtlänge	2040 mm
-------------	---------

Gesamtbreite	1012 mm
--------------	---------

Max. Maschinenhöhe	2400 mm
--------------------	---------

Bandagenbreite	900 mm
----------------	--------

Bandagendurchmesser	575 mm
---------------------	--------

## Vibrationssystem

Frequenz	57 Hz
----------	-------

**Nennamplitude – hoch**

0.5 mm

**Fliehkraft pro Bandage – Maximum**

13.6 kN

## **Füllmengen**

**Kraftstofftankinhalt**

30 l

**Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung)**

145 l

## **CB1.7 Standardausrüstung**

### **Arbeitsumgebung**

ROPS, klappbar

Schaltkonsole mit Notausschaltung, einfach zu bedienenden Wippschaltern und Maschinenwarnleuchten

12-Volt-Zweifachsteckdose

Warnhorn, Rückfahrsignal

### **Verdichtungssystem**

Klappbare Abstreifer

Vibrationsauswahl – vorne, hinten oder beide

Druckberieselungsanlage mit dreistufiger Filterung

### **Antriebsstrang**

Luftfilter, zwei Elemente

Riemenschutz am Motor

### **Technologie**

ProductLink™

### **Elektrik**

Arbeitsscheinwerfer

### **Sonstiges**

Vandalismusschutz – Haube und Abdeckung für Bedienelemente abschließbar

Maschinenlebensdauer und Verzurrpunkte

## **CB1.7 Sonderausrüstung**

### **Arbeitsumgebung**

Einstellbarer und gefederter Sitz mit Sitzbelegungsschalter

ROPS, fest

## **Elektrik**

Batterietrennung

Fahrscheinwerfer

Gelbe Rundumleuchte

Scheinwerferschutzvorrichtungen

## **Sonstiges**

Zentraler Anschlagpunkt